

内蒙古抗倍特板排名

发布日期: 2025-09-22

更可为结构材料，且可直接用标准碳钢合金刀具进行钻孔、敲击、砂磨、导型、切割等工作，亦可用CNC机具按实际需求切割成任何所需形状，并导角、钻孔，实为兼具实用与装饰的板材。3、抗倍特板的应用范围极为，家居生活中的厨具台面、盥洗台面、餐桌、书桌、门扇，乃至公共空间的浴厕隔间、洗手台、接待柜台，置物柜，天花板、办公桌与办公隔间等，皆可采用抗倍特板制作。也包括化学实验室、生化实验室和临床实习室等设施，以及研究所和通讯室的工作台。上海翼仁装饰材料有限公司，抗倍特板，如有需求，期待您的来电。内蒙古抗倍特板排名

室内型——因抗倍特板具有耐磨、防火和防静电等特性，用于银行和机场等系统的柜台和内墙、公共场所沐洗室内和卫生隔间、车站站台防风墙和长凳、学校桌椅、食堂饭桌和橱柜衣架等。室外型——抗倍特板有单色、自然色和金属色3种系列，色泽鲜艳，美丽持久，多用于公共设施等外墙和阳台上，以及人员进出繁多的各种设施上。实验室型——因抗倍特板具有出类拔萃的耐药性，适用于物理实验室，化学实验室，生化实验室和临床实习室等设施，以及研究所和通讯室的工作台。内蒙古抗倍特板排名上海翼仁装饰材料有限公司，主要销售的是卫生间室内抗倍特板，若有需求，欢迎您的来电咨询。

抗倍特板是由装饰色纸含浸三聚氰胺树脂，加上多层黑色或褐牛皮纸含浸酚醛树脂层叠后，再用钢板经由高温（150℃）高压[1430psi]的环境压制而成，厚度从1.6mm到25mm皆可制作。抗倍特板是木制纤维与热固树脂经高压聚合制成的强平板，采用特殊技术而形成的一体化着色数脂装饰化表层，不但适用于室内装饰，尤其使用于室外各种设施。抗倍特板依其表面色纸层，可满足多种花色选择、单面或双面的装饰需求，因此为装饰材料，又因厚度较传统防火板更厚，具坚固，耐冲击，防水，耐潮湿的特性。

抗倍特板具有优异的稳定、持久、耐水、耐湿、耐热、耐候、耐药、耐磨、耐冲击和易清洗维护等特性，因而抗倍特板适用范围极广，大致可分为以下4种类型：室内板——因抗倍特板具有耐磨、防火、抑菌和防静电等特性，基本用于银行、机场、高铁站等系统的柜台和内墙、公共场所、盥洗室内和卫生隔间、储物柜、车站站台防风墙和长凳、学校桌椅、食堂饭桌和橱柜衣架等。户外板——抗倍特板具有丰富的颜色和表面纹理，美丽持久；拥有独特的耐紫外线上海翼仁装饰材料有限公司，经营卫生间抗倍特板，如有需求，欢迎来电咨询。

例如厨房的橱柜，衣柜，桌子面板等等。还有一些酒店、的内部装饰、精品写字楼、学校的装修也是可以满足需求的。格林雅抗倍特板生产厂家，是一家由15年资历的防火板生产厂家，设备和原料均来自国外，相当于把国外的工厂搬到了家门口，主营产品有，装饰防火板、防火贴面板、抗倍特板、理化板、复合防火板。抗倍特板具有优异的稳定、持久、耐水、耐湿、耐热、耐

候、耐药、耐磨、耐冲击和易清洗维护等特性，因而抗倍特板适用范围极广，上海翼仁装饰材料有限公司，抗倍特板用于公共空间装修，若有需求，期待您的来电。内蒙古抗倍特板排名

上海翼仁装饰材料有限公司，经营卫生间抗倍特板，若有需求，欢迎来电。内蒙古抗倍特板排名

欧洲有关机构将其划分在有机材料中至高的防火等级，并不会释放有毒和腐蚀的气体，抗倍特板可长时间保持稳定。其本身具有自洁性，材质致密不会黏附灰尘，清洗简单，雨水冲洗即可，一般幕墙每年要清洗一次。而抗倍特板幕墙3~4年才清洗一次，并可用有机溶剂清洗，对颜色无任何影响。室内型—因抗倍特板具有耐磨、防火**fang**菌和防静电等特性。用于银行和机场等系统的柜台和内墙、公共场所沐洗室内和卫生隔间、车站站台防风墙和长凳、学校桌椅、食堂饭桌和橱柜衣架等。内蒙古抗倍特板排名